

Raffstore, Aussenjalousie Z-90

Die **Außenjalousie Z-90 mit einer Führung in Führungsleisten** ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität im Innenraum und schirmt gleichzeitig bis zu 85 % der Sonneneinstrahlung ab, was eine Überhitzung der Innenräume verhindert.

Die **Z-förmigen Lamellen sind 90 mm breit und haben eine eingewalzte Dichtung**, was einen geräuscharmen Lauf der Jalousie sicherstellt und außerdem das Interieur fast wie ein Rollladen verdunkeln kann.

Auch die Dichtung in den Leitprofilen trägt zu einem geräuscharmen Lauf der Jalousien bei.



Vorteile von Außenjalousien Z-90

Außenjalousie mit hohe Beschattungsfähigkeit

geräuscharmen Lauf von Außenjalousie

hohe Lamellenfestigkeit und Beständigkeit gegen Beschädigung im Wind

19 Lamellenfarben am Lager

im Vergleich zu Jalousien mit Zugseil sind Außenjalousien mit Leitschienen widerstandsfähiger gegen starken Wind und sind leiser

Die **Bedienung der Jalousie** erfolgt durch eine Kurbel oder durch einen Elektromotor.

Ein höherer Komfort kann durch die Verwendung von automatischen Systemen, die auf Sonne und Wind reagieren, erreicht werden.

Grundlegende technische Eigenschaften:

Maximale Breite der Jalousie:	400 cm
Maximale Höhe der Jalousie:	400 cm
Maximale Breite von verbundenen Jalousien:	8 Laufmeter (Bedienung durch einen Motor)

Jalousietyp	Mindestbreite der Jalousie	Maximale Fläche der Jalousie
Z-90 Kurbelbedienung	40 cm	9 m ²
Z-90 Motorbedienung	60 cm (55)	14 m ²

Verbindung von Jalousien:

An einen Antrieb können mehrere Jalousien angeschlossen werden. Ein Antrieb kann höchstens drei Jalousien bewegen, wobei der Motor in der Mitte angebracht werden muss.

Es muss aber die Regel eingehalten werden, dass auf jeder Seite des Motors höchstens 5 Lagerböcke angebracht werden dürfen (Drehmechanismus).

Material der Jalousien:

Lamellen - Aluminium, beidseitige Farbbehandlung, **ausgewalzt in Z-Form mit eingewalztem Dichtungsprofil, Breite der Lamellen 90 mm**

oberes Profil - 56 x 58 mm aus verzinktem Stahlblech oder extrudiertem Aluminium

unteres Profil - aus extrudiertem Aluminium, die Breite entspricht der Lamellenbreite, **eloxiert oder in einer beliebigen Farbe gemäß der RAL-Skala**

Leitprofile - 20 x 20 mm aus extrudiertem Aluminium, **eloxiert oder in einer beliebigen Farbe gemäß der RAL-Skala**

Raffstoren und Aussenjalousien S-90

Raffstoren und Aussenjalousien Z-90

Raffstoren und Aussenjalousien Z-70

Raffstoren und Aussenjalousien C-80

Raffstoren und Aussenjalousien C-65

Raffstoren und Aussenjalousien C-80S

Raffstoren und Aussenjalousien F-80

Raffstoren und Aussenjalousien E-50K

Raffstoren und Aussenjalousien E-50M



Musterkarte der Lamellenfarben

Restlamellenfarben am Lager

Tabelle - Packethöhen und Halterbedarf

Effektivität von Außenjalousien

Bestellformular

Zeichnung Z-90

Referenzen

Montageclip

zum Herunterladen

Abdeckblech – gebogenes Aluminiumblech, Dicke 1,5 mm oder 2 mm, **eloxiert oder in einer beliebigen Farbe gemäß der RAL-Skala**

textile Träger und Bänder – aus speziellen Synthetikfasern, graue oder schwarze Farbe