

Hebe Schiebe Türe Holz/Aluminium

Konstruktion:

- Auf den Profilen: Plus 68, Solar 78 oder Capital 92 mm
- Rahmendicke aus Holz:
 - für Tür- Flügeldicke Plus 68 mm - 173 mm
 - für Tür- Flügeldicke Solar 78 mm - 184 mm
 - für Tür- Flügeldicke Capital 92 mm - 214 mm
- Möglichkeit die Schwelle im Boden zu versinken- max. 50 mm
- Versionen: Holzfenster und Alu-Holzfenster

Holz-Alu COMFORT

Fensterbeschreibung

Eine Top-Lösung: die Konstruktion basiert auf zwei Rahmen – 68 mm Innenholzrahmen und Außenaluminiumrahmen (auf Anfrage 78 mm und 92 mm).

Für viele Jahre und ... noch länger.

Wind-, regen- und sonnenfest - langlebig auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und wählen Sie zwischen drei Holz- und sieben Aluminiumprofilen in diversen Farben.

Verfügbar sind noch

Standardausstattung

- Zweifach- oder Dreifachverglasung
- umlaufend verkettete Beschläge mit Mikro-ventilationsfunktion, dreifach verstellbar mit Fehlbedienungssicherung
- Scharnierkappe
- Zwei Dichtungen

Zusatzausstattung

- Aluminiumgriff
- einbruchshemmende Beschläge der Sicherheitsklasse RC1, RC2, Reed-Relais
- Sprossen: innenliegende Sprossen, Wiener Sprossen